

Bauschutt

Zum Bauschutt zählen ausschließlich mineralische Stoffe ohne Ytong und Rigips, welche bei jeglichen Baumaßnahmen und Abbrucharbeiten sowie Renovierungs- und Sanierungsarbeiten entstehen.

Was darf in den Container?

- ✓ Backsteine // Mauersteine // Natursteine
- ✓ Dachziegel // Mauerwerk // Beton-/Steinabbruch
- ✓ Fliesen // Kacheln // Keramik
- ✓ Mörtel // Putzreste // Ziegelbruch und -steine
- ✓ Estrich // Zement // Marmor // Porzellan // Kalk- und Sandstein*

Die Kantenlänge darf max. 60 cm betragen. Bitte beachten Sie, dass Bauschuttabfälle **maximal 5% der gekennzeichneten Bestandteile (*)** enthalten dürfen.

Was darf nicht in den Container?

- ✗ Bau- und Abbruchabfälle mit asbesthaltigen Anhaftungen/
Bestandteilen
- ✗ Bims // Gasbeton // Ytong
- ✗ Dämmmaterial // Isoliermaterial
- ✗ Farb- und Lackabfälle // Lösungsmittel
- ✗ Folien // Glaswolle // Steinwolle
- ✗ Gips // Rigips // Gipskartonplatten
- ✗ Hausmüll // Restmüll // Sperrmüll
- ✗ Holzabfälle // Sägespäne
- ✗ Papier // Pappe // Kartonagen
- ✗ Schadstoffhaltige Baustoffe
- ✗ Straßenaufbruch // Teerfreier Asphalt